



Caratteristiche tecniche

- Macchina con funzionamento automatico o manuale
- Barra saldante professionale in alluminio
- Sigillatura professionale con uno spessore di 2.5mm
- Pannello di controllo touch con led di funzionamento
- Camera di aspirazione profonda con linguette per il corretto posizionamento dei sacchetti
- Ideale per sacchetti o rotoli gofrati
- Maniglia di fissaggio per attivazione sottovuoto
- Potente pompa con capacità di sottovuoto extra
- Attiva il sottovuoto e sigilla in automatico
- Pulse: controlla il grado di sottovuoto manualmente
- Manual seal: sigilla manualmente
- Food type choice: è possibile selezionare dry o moist per prodotti secchi o umidi
- Accessorio per effettuare il vuoto nei contenitori (non inclusi)

Inclusi nella confezione:
 • n. 8 sacchetti 22x30 cm
 • n. 8 sacchetti 28x35 cm



Dati imballi

Dimensione scatola prodotto	45,5 x 15 x 25 cm
Peso netto prodotto	2,1 Kg
Dimensioni imballo	47 x 61 x 27 cm
Quantità imballo - pezzi per cartone	N° 4
Imballi per bancale	120 x 80 x 200 cm n° 16 imballi
Pezzi per container	20' = 1440
	40' = 2900
	40' x HQ = 3450

